

VD-PYROTEK INOX Modèle Arches

CLOISON VITRÉE PF 1/2 HEURE (E30)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS INOX FINITION PAR POLISSAGE GRAIN 220
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE TREMPÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES = 1000*2300 (L*HT)
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE DOW CORNING DC 796 PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE SILICONE DC 796. FIXATION DANS MAÇONNERIE : SPIT NYLONG 10-135 AU PAS DE 700MM ENVIRON
SENS DU FEU	FEU COTÉ PARCLOSÉS
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR INFINIE HAUTEUR 3200

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

