

VD-PYROTEK BOIS Modèle Belval ECO

CHÂSSIS VITRÉ CF 1/2 HEURE (E130)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	BOIS EXOTIQUE ROUGE UNE COUCHE D'IMPRESSION BLANCHE
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ : DENSITÉ > 2200 KG/M3 ET ÉP. > 200MM BÉTON CELLULAIRE : DENSITÉ > 550 KG/M3 ET ÉP. > 150MM
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE DIMENSION MAXIMALE DU VITRAGE : 1200*2200
PARCLOSAGE	DOUBLE PARCLOSAGE
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE : SILICONE KÉRAFIX PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE FIXATION DANS MAÇONNERIE : VIS ET CHEVILLES DE 8*135
SENS DU FEU	RECTO / VERSO
DIMENSIONS MAXIMALES	1 294*2294 (L*HT)

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

