

VD-PYROTEK ACIER Modèle Chantraine ECO

ECRAN DE CANTONNEMENT SF ¼ HEURE (R15)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PATTES ACIER FINITION PAR TÔLE ACIER THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351 – LABEL THERMOLACIER
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE RETOMBÉE EN CLOISON LÉGÈRE
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE TREMPÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES : 850 À 2200 EN LARGEUR 1100 MAXIMUM EN HAUTEUR AVEC LA PATTE DE 160 550 MAXIMUM EN HAUTEUR AVEC LA PATTE DE 95 LE JEU ENTRE 2 VITRAGES CONSÉCUTIFS EST DE 7MM ET LE JEU LATÉRAL EST DE 3MM
ETANCHÉITÉ ET FIXATION	FIXATION DANS MAÇONNERIE : CHEVILLES PLASTIQUE ET VIS DIAMÈTRE 7 FIXATION DANS RETOMBÉE EN CLOISON LÉGÈRE : VIS ET CHEVILLES MÉTALLIQUES FISCHER HM 6*52
SENS DU FEU	INDIFFÉRENT
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR INFINIE HAUTEUR SUIVANT DIMENSIONS DE VITRAGE HAUTEUR DE LA RETOMBÉE EN CLOISON LÉGÈRE : 800 MAXIMUM

VERSION 1 DU 14.05.08

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

