


VD-PYROTEK ACIER Modèle Lusse

CLOISON VITRÉE PF ½ HEURE (E30)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU



LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351 – LABEL THERMOLACIER
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE CLOISON LÉGÈRE EN PARTIE LATÉRALE ET EN IMPOSTE (INTERDIT EN ALLÈGE) MINIMUM CF 1 HEURE (E160) POSSIBILITÉ D'INTÉGRER UN CHÂSSIS DE 2000*1000 (L*HT) SUR 4 COTÉS DANS UNE CLOISON LÉGÈRE
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE CLAIR DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES : SIMPLE VITRAGE : 2500*1300 (L*HT), 1400*2800 (L*HT), 1540*2200 (L*HT) DOUBLE VITRAGE : 2500*1300 OU 1300*2500 VITRAGES DE FORME POSSIBLE SIMPLE VITRAGE UNIQUEMENT). PARALLÉLOGRAMME, TRIANGLE OU TRAPÈZE DE SURFACE COMPRISE ENTRE 0.7 ET 1.7 M ² ET NE PRÉSENTANT AUCUN ANGLE < 40° POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ, À PROTECTION SOLAIRE PANNEAU 2 FACES TÔLÉS OU UNE FACE TÔLÉE ET UNE GLACE ÉMAILLÉE DE SURFACE MAXIMALE = 1.4 M ² POSSIBILITÉ D'INTÉGRER UNE FENÊTRE 1 VANTAIL DANS LA CLOISON
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE DOW CORNING DC 796 PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE + SILICONE DC 796 FIXATION DANS MAÇONNERIE : CHEVILLES NYLON ET VIS À BOIS M10 DE LONGUEUR MINIMUM 80 AU PAS DE 650 ENVIRON FIXATION DANS CLOISON LÉGÈRE : VIS AUTO-TARAUDEUSE 6.3*120 AU PAS MAXIMAL DE 250 ENVIRON
SENS DU FEU	RECTO / VERSO SAUF POUR LA FENÊTRE, FEU COTÉ PAUMELLES
PASSAGE LIBRE	450*850 (HT) MINIMUM ET 750*1350 (HT) MAXIMUM POUR LA FENÊTRE.

DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR INFINIE (PAR DILATATION) HAUTEUR MAXIMALE 3300 SI POSE ENTRE BÉTON ET ENTRE CLOISON LÉGÈRE (3300 = CLOISON ACIER + CLOISON LÉGÈRE. LA CLOISON LÉGÈRE NE DOIT PAS DÉPASSER 3300 ET L'IMPOSTE DOIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 150 ET 500)
----------------------	---

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

